



Impresora industrial 140Xi4

La impresora 140Xi4 de Zebra rápida y duradera combina una integración fácil con una confiabilidad de misión crítica para una impresora de etiquetas preparada para ciclos de gran cantidad de trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana, en entornos desafiantes.

Características estándar

- Métodos de impresión: térmica directa o transferencia térmica
- Construcción: marco de acero, calibre 12
- Procesador RISC de 32 bits, 133 Mhz

Más características estándar

- SDRAM de 16 MB; memoria flash no volátil de 8 MB
- Función de detección automática de suministro/cinta
- Prueba de cabezal mejorada para la salida de elemento
- Calibración automática
- Puerta lateral transparente para suministros que facilita su verificación
- 300 configuraciones de oscuridad
- RS-232, puertos paralelos
- Puerto USB 2.0
- Servidor de impresión interno ZebraNet 10/100
- Lenguajes de programación ZPL o ZPL II
- Impresión XML habilitada
- La función espejo permite recuperar configuraciones de la impresora definidas por el usuario desde la red
- Crear y diseñar menús LCD de impresora personalizables
- Pantalla LCD grande (240 píxeles de ancho x 128 píxeles de alto), multilingüe y con retroiluminación
- Sensores de medios transmisibles y reflexivos
- Element Energy Equalizer (E3) de múltiples niveles para calidad de impresión superior
- Unicode™ - Compatible
- Cabezal de impresión inteligente

Especificaciones de la impresora

Resolución: 203 dpi (8 puntos por mm)

Memoria

- SDRAM de 16 MB
- 8 MB Flash

Ancho de impresión: 128 mm (5,04 ")

Longitud de impresión: 3810 mm (150 ") máximo con 16 MB de memoria con suministro continuo

Velocidad de impresión: hasta 35,5 cm (14 ") por segundo

Sensores de suministro: reflexivos, transmisibles

Características de los suministros

Ancho máximo de etiquetas y soporte: 140 mm (5,51 ")

Ancho mínimo de etiquetas y soporte: 40 mm (1,57 ")

Longitud máxima de etiquetas y soporte: 991 mm (39 ") no continuo hasta 3810 mm (150 ") suministro continuo

Diámetro máximo del rollo: 203 mm (8,0 ")

Diámetro central: 76 mm (3 ")

Grosor del suministro: 0,076 mm (0,003 ") a 0,305 mm (0,012 ")

Tipos de suministro: marca negra, en rollo, troquelado en zig-zag

Características de la cinta

Diámetro externo: 81,3 mm (3,2 ")

Longitud estándar: 450 m (1476 ft) a 300 m (984 ft)

Proporción: 2:1 o 3:1 entre la bobina y la cinta

Ancho de la cinta: 40 mm (1,57 ") a 130 mm (5,1 ")

Configuración de la cinta: Cinta enrollada con la tinta hacia fuera

Diámetro interno central: 1,0 " (25,4 mm)

Características de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento TT: Temperatura de funcionamiento: 5 °C (40 °F) a 40 °C (105 °F)

Transferencia térmica TD: Temperatura de funcionamiento: 0 °C (32 °F) a 40 °C (105 °F) Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -40 °C (-40 °F) a 60 °C (140 °F)

Humedad operativa: 20% a 85% de humedad relativa sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 85% de humedad relativa sin condensación

Eléctrico: alimentación universal con conexión de factor de energía de 90 a 264 V de CA; 48 a 62 Hz

Homologaciones

- BSMI
- cTUVus
- CCC
- CE
- C-Tick
- EN55022 Clase B
- EN55024
- EN61000-3-2,3
- FCC Clase B
- GOST-R
- ICES-003 Clase B
- IEC 60950-1/EN60950
- KCC
- NOM
- S Mark
- STB
- UkrSEPRO
- VCCI
- ZIK

Características físicas

Ancho: 287,3 mm (11,31 ")

Altura: 393,7 mm (15,5 ")

Profundidad: 517,5 mm (20,38 ")

Peso: 25 kg (55 lb)

Productos relacionados

Opciones

- Servidor de impresión inalámbrica ZebraNet
- Servidor de impresión inalámbrica interno ZebraNet Plus (discontinuado)
- Servidor de impresión IPv6 interno
- Interfaz Twinax de IBM
- Interfaz Coax de IBM
- Rebobinado con dispensador
- Cortador
- Puerta de suministros de doble hoja con panel transparente
- Eje de suministros para núcleos de 40 mm (1,57 in)
- Memoria flash de 64 MB con ZPL II y XML
- Fuentes escalables e internacionales
- Interfaz Applicator
- ZebraDesigner
- ZebraDesigner Pro
- ZebraDesigner para XML
- ZebraNet Bridge
- Enterprise Connector
- Servidor de impresión ZebraNet b/g

Capacidades de interfaz y de comunicación

- Puerto USB 2.0 (12 Mbits por segundo)
- RS-232C/422/485 (adaptador opcional)
- Alta velocidad, IEEE 1284, interfaz paralela bidireccional
- Servidor de impresión inalámbrica ZebraNet
- Servidor de impresión ZebraNet 10/100
- Interfaz Twinax de IBM
- Interfaz Coax de IBM
- Interfaz Applicator

- Servidor de impresión IPV6
- Servidor de impresión ZebraNet b/g

Lenguajes de programación

- Lenguajes centrales de programación: XML, ZPL, ZPL II

Simbologías/códigos de barras

Codabar lineal

Code 11

Code 128 con subgrupos A/B/C y UCC

Code 39

Code 93

EAN-13

EAN-8

ISBT-128

Industrial 2 de 5

Entrelazado 2 de 5

Logmars

MSI

Planet Code

Plessey

Postnet

Estándar 2 de 5

UPC y EAN 2 o extensiones de 5 dígitos

UPC-A

UPC-E

Bidimensional Aztec

Codablock

Code 49

Data Matrix

MaxiCode

MicroPDF

PDF417

QR Code (requiere impresora versión asiática)

RSS/GS1 DataBar family (12 códigos de barras)

TLC 39

Fuentes y gráficos

- Las fuentes de mapas de bits A a H y GS son ampliables hasta 10 veces, alto y ancho independientes.
- La fuente suave escalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed) es ampliable punto-por-punto, alto y ancho independientes
- Caracteres internacionales IBM® Code Page 850

