



Lexmark CX522ade

The multifunction Lexmark CX522ade builds on output at up to 35 [33] pages per minute* with a 4.3-inch [10.9-cm] color touch screen.

Número de Parte

42C7360

Tecnología de Impresión

láser de color

Función

Copiado a Color, Envío de fax a color, Impresión en Color, Escaneo en color

Tamaño del Grupo de Trabajo

Grupo de Trabajo de Pequeño a Mediano

Pantalla Táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark

Velocidad de Impresión (Carta, Negro)

Hasta 35 ppm⁶

Velocidad de Impresión (Carta, Color)

Hasta 35 ppm⁶

Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex

Hasta 17.5 spm⁶

Velocidad de Impresión (Carta, Color) Duplex

Hasta 17.5 spm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Negro)

Hasta 33 ppm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Color)

Hasta 33 ppm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex

Hasta 16 spm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Color) Duplex

Hasta 16 spm⁶

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como

Tan solo <8.5 segundos

Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como

Tan solo <8.5 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de Impresión, Negro

1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp)

Resolución de Impresión, Color

1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp)

Velocidad de Copiado (Carta, Negro)

Hasta 35 cpm⁶

Velocidad de Copiado (Carta, Color)

Hasta 35 cpm⁶

Velocidad de Copiado (Carta, Negro) Duplex

Hasta 17.5 spm⁶

Velocidad de Copiado (Carta, Color) Duplex

Hasta 17.5 spm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Negro)

Hasta 33 cpm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Color)

Hasta 33 cpm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Negro) Duplex

Hasta 16 spm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Color) Duplex

Hasta 16 spm⁶

Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como

Tan solo 9 segundos

Tiempo de salida de la primera copia (Color) tan rápido como

Tan solo 9.5 segundos

Rango de Reducción / Ampliación

25 - 400 %

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Negro)

Hasta 47 / 50 Lados por minuto

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Color)

Hasta 30 / 32 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Negro)

Hasta 21 / 23 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Color)

Hasta 13 / 14 Lados por minuto

Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm)

216 x 297 mm

Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos

RADF (Duplex con recirculación)

Tipo de Escaner

Escáner plano con ADF

Tecnología de Digitalización (escaneado) CIS

Resolución óptica de Digitalización (escaneado)

600 X 600 ppi (negro), up to 600 X 600 ppi (color)

Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como)

JPEG, JPG, PDF, PDF seguro, TIFF, XPS, BMP, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF con capacidad de búsqueda (OCR opcional con 1GB de RAM y disco duro requerido), PDF altamente comprimido (se requiere 1 GB de RAM y disco duro)

Destinos de Digitalización

e-mail, FTP, Memoria USB, USB o computadora conectada a la red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de Transmisión de Fax

<3 segundos por página

Velocidad del Procesador

Quad Core, 1.2 GHz

Memoria, Estándar

2048 MB

Memoria, Máxima

6144 MB

Disco Duro

Opción disponible

Sistemas Operativos Apple Soportados

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas Operativos Linux Soportados

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Sistemas Operativos Novell Soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Sistemas Operativos UNIX Soportados

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Administración del papel estándar

Entrada de 250 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja

Administración del papel opcional

Bandeja de 550 hojas, Bandeja Duo de 650 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar

Hasta 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima

Hasta 1450+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Estándar

Hasta 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Máxima

Hasta 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m²)

60 - 200 gsm

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain long)

Cubierta - 176 gsm (65 lb)..., Índice Bristol - 200 gsm (110 lb), Etiqueta - 200 gsm (122 lb)

ADF

Alimentador automático de documentos para 50 hojas

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Opción de Acabado

No

Número de Entradas de Papel, Estándar

2

Número de Entradas de Papel, Máximo

5

Tipos de Papel Soportados

Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Tamaños de Papel Soportados

10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal, Oficio, A6

Puertos Estándar

Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)

Puertos de Red Opcionales

Opción WiFi Marknet N8372

USB Directo

Sí

Red Ethernet

Sí

Protocolo de Soporte de Red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Métodos de Impresión de Red

LPR/LPD, IP directo (Puerto 9100), IP mejorado (Puerto 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Protocolo de impresión de Internet), WSD de servicios web de Microsoft, Pull Printing

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de Red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Area de Impresión (mm)

4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro)

Lenguajes de Impresión (Estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, Imagen Directa, Microsoft XPS (Especificación de papel XML), AirPrint™, PDF 1.7 emulación

Conjunto de Fuentes y Símbolos

3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en estrecha, regular y amplia, 158 fuentes PostScript escalables, 2 fuentes de mapa de bits PCL, 39 fuentes PPDS escalables, 5 fuentes de mapa de bits PPDS, 84 fuentes PCL escalables, OCR-A, OCR-B, fuentes PCL 5e escalables, Para obtener más información, consulte la Referencia técnica.

Rendimiento de cartuchos (hasta)⁵

, Cartuchos color (CMY) para 1.400 páginas, Cartucho negro para 2.000 páginas, Cartuchos de rendimiento extra alto para 5.000 páginas a color (CMY), Cartucho de rendimiento extra alto para 8.500 páginas en negro

Rendimiento estimado del fotoconductor

Hasta 125000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura⁴

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo

Cartuchos color (CMY) del programa de retorno de 2000 páginas, Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 páginas

Cartuchos de repuesto:

El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.

Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)

570 x 558 x 594 mm

Peso con empaque (kg)

30.8 kg

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)

462 x 442 x 588 mm

Peso

27.1 kg

Nivel de ruido, inactiva

Inaudible dBA

Nivel de ruido (Impresión), Operando

52 dBA

Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando

53 dBA

Nivel de ruido (Copia), Operando

56 dBA

Nivel de ruido (Digitalización), Operando

55 dBA

ENERGY STAR

Sí

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)

0.2 Watts

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)

1.44 Watts

Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo)

35 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión)

530 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Copiado)

485 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Escáner)

28.5 Watts

Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)

0.57 kilowatt-hora por semana

Garantía del Producto

Un año de servicio in situ, al siguiente día laborable

Certificaciones del producto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

Hasta 85000 Páginas al mes³

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

1500 - 8500 Páginas²

Ambiente Operativo Específico

Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros, Temperatura: 10 a 32°C

Licencia/Términos del Acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles.

País de Origen

China (PRC)

Código UNSPSC

43212110

Código Arancelario Armonizado

8443.31.0000

¹ Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

³ El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.

⁴ El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

⁵ Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798.

⁶ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
2	Opcional	Bandeja Duo de 650 hojas
3	Opcional	Bandeja para 550 hojas

P/N	Cartuchos de tóner
78C40C0	Cartucho de tóner cian del programa de devolución para Lexmark 78C40C0
78C0ZK0	Kit de imagen negra del programa de devolución para Lexmark 78C0ZK0
78C0ZV0	Kit de imagen negra y a color del programa de devolución para Lexmark 78C0ZV0
78C0Z10	Kit de imágenes negro para Lexmark 78C0Z10
78C0Z50	Kit de imágenes negro y a color para Lexmark 78C0Z50
78C0W00	Botella de tóner residual para Lexmark 78C0W00
78C40M0	Cartucho de tóner magenta del programa de devolución para Lexmark 78C40M0
78C40Y0	Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución para Lexmark 78C40Y0
78C40K0	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para Lexmark 78C40K0
78C4XC0	Cartucho de tóner cian de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 78C4XC0
78C4XM0	Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 78C4XM0
78C4XK0	Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 78C4XK0
78C0X20	Cartucho de tóner cian de rendimiento extra alto para Lexmark 78C0X20
78C0X30	Cartucho de tóner magenta de rendimiento extra alto para Lexmark 78C0X30
78C0X40	Cartucho de tóner amarillo de rendimiento extra alto para Lexmark 78C0X40
78C0X10	Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto para Lexmark 78C0X10
24B7239	Cartucho de tóner cian para Lexmark 24B7239
24B7240	Cartucho magenta para CS3/4/510, CX3/4/510 MPS Elite (3000)
24B7241	Cartucho de tóner amarillo para Lexmark 24B7241
78C40CE	Cartucho de tóner cian de contrato para Lexmark 78C40CE
78C40ME	Cartucho de tóner magenta de contrato para Lexmark 78C40ME
78C40YE	Cartucho de tóner amarillo de contrato para Lexmark 78C40YE
78C40KE	Cartucho de tóner negro de contrato para Lexmark 78C40KE
78C4XCE	Cartucho de tóner cian de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 78C4XCE
78C4XME	Cartucho de tóner magenta de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 78C4XME
78C4XE	Cartucho de tóner amarillo de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 78C4XE

P/N	Manejo del papel
42C7550	Bandeja para 550 hojas

P/N	Manejo del papel
42C7650	Bandeja doble para 650 hojas

P/N	Mobiliario
40C2300	Soporte ajustable
3073173	Gabinete giratorio

P/N	Opciones de memoria
27X0400	Disco duro de más de 500 GB
57X9801	Tarjeta de memoria flash de 256 MB
57X0204	4 GB x 32 DDR3-DRAM

P/N	Soluciones de aplicaciones
40C9200	Tarjeta para códigos de barras y formularios
40C9202	Tarjeta para emulación PRESCRIBE

P/N	Conectividad
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V

P/N	Garantías extendidas
2364190	CX522 2 años en total (1+1) de servicio técnico a domicilio
2364191	CX522 3 años en total (1+2) de servicio técnico a domicilio
2364192	CX522 4 años en total (1+3) de servicio técnico a domicilio
2364193	CX522 5 años en total (1+4) de servicio técnico a domicilio
2364194	CX522 Renovación del servicio a domicilio por 1 año
2364195	CX522 Garantía extendida con reparación a domicilio al siguiente día hábil de 1 año posterior a la garantía
2365596	CX522 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2367371	CX522 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2365597	CX522 2-Year Onsite Service Renewal
2365598	CX522 3-Year Onsite Service Renewal
2365599	CX522 4-Year Onsite Service Renewal

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
41X0917	Rodillo separador de ADF