

ECOSYS PA2100cwx:

Un legado reforzado

La ECOSYS PA2100cwx es una impresora A4 compacta que combina lo mejor de la tecnología ECOSYS de Kyocera con la innovación moderna para satisfacer las necesidades de los espacios de trabajo más exigentes, ya sean centros de trabajo compartidos o ubicaciones remotas..



ECOSYS PA2100cwx
Hasta 21 páginas por minuto
1200 x 1200 dpi
Inalámbrico & Wi-Fi Direct
Lista para Mobile print
Opciones de Modo EcoPrint & Silencioso

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora láser a color
Velocidad de impresión:
 Carta: 22 ppm, Legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Tiempo de calentamiento: 32 segundos o menos (encendido)
Salida de la primera página:
 Impresión: 11 segundos o menos en negro, 12 segundos o menos en color
Pantalla: Panel de control con pantalla LCD de 2 líneas
Memoria: Estándar 512 MB
Doble cara: Dúplex estándar, sin apilar, 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 -120 g/m².
Dimensiones: 417 mm An. x 429 mm Pr. x 495 mm Al.
Peso: 26 kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 65,000 páginas al mes
Volúmen mensual recomendado: 24,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V CA, 60Hz, máx. 8.6 A
Consumo eléctrico Típico (TEC): 120 V: 811Wh por semana
Consumo eléctrico Máximo (120V): Impresión: 345W; Modo Listo: 33W; Modo Descanso: 0.9W; Modo Apagado: 0.2W
Cumplimiento ambiental: Energy Star, RoHS, EPEAT

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel: Bandeja de papel 350 hojas, MPT 50 hojas
Capacidad de papel std/max: 300 hojas/550 hojas
Tamaño de papel estándar: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"
Bandeja de salida estándar: 150 hojas cara abajo, (80 g/m²).

GRAMAJE

Bandejas: 60 -163 g/ m²
MPT: 60-220 g/m²

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: Cortex-A9/800MHz
Lenguajes de impresión soportados: PRESCRIBE, PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL 3), PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print, OpenXPS.
Resolución de impresión: 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi a velocidad reducida.
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: (32 y 64 bits), 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS, Linux
Interfaces: USB 2.0 certificado de Alta Velocidad, USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, Slot opcional para SD/SDHC-Card
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)
Fuentes: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 barcodes.
Controladores: Controlador KX, controlador universal PCL, controlador universal KPDL, controlador universal de impresión de Microsoft, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, centro de impresión Kyocera, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, Generador de macros KX PRESCRIBE, controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador Linux SANE
Utilitarios KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, Herramienta de configuración de Wi-Fi, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (opcional)

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-5110: Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas
Peso/tamaño de papel: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 – 163g/m²
Dimensiones/peso: 42cm x 48cm x 15cm/4 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: MM3-1GB: 1,024 MB , MM3-512MB: 512MB
UG-33: ThinPrint support
Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas (B)

CONSUMIBLES

Tóner inicial (negro/ C/M/Y): Rendimiento aproximado 1,500* páginas cada color
Tóner Alto Rendimiento TK-5442K (Negro): Rendimiento aproximado 2,800* páginas.
Tóner Alto Rendimiento TK-5442 C/M/Y (Color) : Rendimiento aproximado 2,400* páginas cada color
Tóner TK-5432K (Negro): Rendimiento aproximado 1,250* páginas.
Tóner TK-5432 C/M/Y (Color) : Rendimiento aproximado 1,250* páginas cada color

*Basado en ISO 19798

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
 Arquímedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec,
 Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México
 Tel 55 53832741
 informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.mx