

IMPRESORA DE TICKETS ENTEC TM-200



La miniprinter térmica ENTEC TM-200 ha sido diseñada y fabricada con la máxima robustez para permitir jornadas de trabajo 24 X 7 con la máxima confiabilidad que una tarea crítica, como lo es la de cobro en un punto de venta, requiere.

Entre los grandes beneficios que le otorga la impresora de tickets TM-200 destacan su alta velocidad de impresión de textos, logotipos y códigos de barras, carga de papel de manera sencilla, cortador automático para corte parcial libre de atascos de papel y su altamente versátil conectividad, con interfaces USB + LAN + Serial o Bluetooth + USB o WiFi + USB.

La conectividad inalámbrica de la TM-200 le permite trabajar con toda la libertad que requiere el punto de venta moderno, haciendo posible la impresión sin cables desde dispositivos móviles para dar vida a aplicaciones flexibles que dan una experiencia de compra mejorada a los clientes; mientras que su disponibilidad de drivers para los sistemas operativos más populares y la emulación de equipos EPSON™ hacen que su implementación sea rápida y sencilla para el usuario.

Por su sobresaliente funcionalidad y alta calidad de fabricación, la TM-200 es ideal para puntos de ventas en ambientes tan demandantes como pueden ser tiendas de conveniencia, supermercados, almacenes departamentales, boutiques, tiendas de especialidad, etcétera.



















OFICINA MATRIZ Tel.: (55) 4160 4200 tecmexico@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL BAJÍO Tel.: (442) 215 3092 tecbajio@tecelectronica.com.mx SUCURSAL NORTE Tel.: (81) 4160 1503

tecnorte@tecelectronica.com.mx tecpacifico@tecelectronica.com.mx

tecoccidente@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE Tel.: (33) 4160 1500

SUCURSAL PACÍFICO Tel.: (667) 715 7799













Especificaciones

Modelo	TM-200
Método de Impresión	Térmica directa
Velocidad de Impresión	260mm/seg.
Ancho del papel	79.5 ± 0.5mm.
Diámetro del papel	80mm.
Espesor del papel	0.06 ~ 0.08mm.
Columnas	576 puntos/línea o 512 puntos/línea
Espacio entre líneas	3.75mm (modificable con comandos)
Tamaño de los caracteres	ANK, Font A: 12 x 24 puntos. Font B: 9 x 17 puntos. Chino simplificado/tradicional: 24 x 24 puntos.
Códigos de Barras	1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QR Code
Códigos de Página	PC347 (Estándar Europeo), Katakana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Canadiense-Francés), PC865 (Nórdico), Europa Occidental, Griego, Hebreo, Europa Oriental, Iraní, WPC1252, PC866 (Cyrílico#2), PC852 (Latino2), PC858, IraníII, Letón, Árabe, PT151(1251)
NV FLASH	256 KB
Buffer de entrada	2048 KB
Fuente de poder	24V DC, 2.5A
Control de gavetas de valores	24V DC, 1A
Interfaces	USB+LAN+Serial o Bluetooth+USB o WiFi+USB
Cortador automático	Con corte parcial
Confiabilidad	Cabeza térmica: 100km. Cortador automático: 1 millón de cortes
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0~45°C, humedad: 10~80%
Ambiente de almacenamiento	Temperatura: -10~60°C, humedad: 10~90%
Drivers	Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux/OPOS
Comandos	Compatible con ESC/POS. Compatible con EPSON™.
Peso bruto	1.7 Kg
Dimensiones	190 x 145 x 150mm (profundidad x ancho x alto)
Estándar Inalámbrico	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencias	2.412GHz – 2.484GHz
Seguridad	WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAPI
Métodos de encripción	WEP64 / WEP128 / TKIP / AES
Distancia de transmisión (WiFi)	100M: campo abierto. 50M: interiores

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas registradas por sus respectivos propietarios.

V160118

OFICINA MATRIZ Tel.: (55) 4160 4200

SUCURSAL BAJÍO Tel.: (442) 215 3092 tecbajio@tecelectronica.com.mx SUCURSAL NORTE Tel.: (81) 4160 1503

SUCURSAL PACÍFICO Tel.: (667) 715 7799 tecmexico@tecelectronica.com.mx tecnorte@tecelectronica.com.mx tecpacifico@tecelectronica.com.mx

> SUCURSAL OCCIDENTE Tel.: (33) 4160 1500 tecoccidente@tecelectronica.com.mx







